

Fax multifunzione colori

Copiatrice a colori
Stampante a colori
Fax a colori
Scanner a colori



Capacità carta 100 fogli
Alimentatore documenti automatico fino a 20 fogli
Fino a 2 MB totali di memoria
Interfaccia parallela e USB

STAMPANTE A COLORI

Fino a 8 pagine/minuto a colori, 10 pagine/minuto in bianco e nero e 12 per stampa bozza (con risoluzione 600x150 dpi)
Risoluzione fino a 2400x1200 dpi a colori e 1200x1200 in bianco e nero
Formato drop variabile da 5 Pl
300 ugelli (75 ugelli per colore)
Fino a 18.000 punti per ugello al secondo
4 cartucce di inchiostro separate, durata nero 950 pagine, durata colori 450 pagine
Sensore livello inchiostro per avvisare l'utente quando l'inchiostro sta per terminare

COPIATRICE A COLORI

Fino a 99 multi-copie con possibilità di fascicolazione/ordinamento
Fino a 4 copie/minuto a colori e 7 copie/minuto in bianco e nero
Risoluzione copia 1200x1200 dpi
Riduzione 2 in 1 e 4 in 1 e ingrandimento formato poster

FAX A COLORI

Fax a colori (ITU-T30e)
14.4k bps modem
40 numeri veloci
Compressione
MH/MR/MMR/JPEG
Memoria di sicurezza
PC Fax
Set-up remoto per Windows

SCANNER A COLORI

Scansione su e-mail, immagine e OCR
Compatibile Twain
Risoluzione di scansione fino a 2400 dpi(interpolata)
Profondità colore 30 bit

Generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Motore | Piezo ink-jet |
| Velocità modem | 14400, 9600, 7200, 4800, 2400 bps |
| Velocità trasmissione | 6 secondi (Brother #1 Chart, MMR) |
| Compatibilità con ITU-T | G3 |
| Compressione dati | MH / MR / MMR / JPEG |
| Larghezza scansione/stampa | Fino a 216 mm |
| ADF (Alimentatore automatico) | Fino a 20 fogli possono essere inseriti nell'alimentatore e letti singolarmente |
| Ampiezza display LCD | 1 riga da 16 caratteri |
| Programmazione guidata su display | Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina |
| Back up orologio | Mantiene ora e data impostate fino a 1 ora |
| Capacità totale memoria | 2 MB (RAM) |
| Operazioni simultanee | (stampa/fax) (stampa/scansione) |

Stampante

| | |
|------------------------------|---|
| Velocità | Fino a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 8 pagine al minuto a colori con risoluzione 600x150 dpi Fino a 12 pagine al minuto in stampa bozza |
| Risoluzione | Fino a 1200 x 1200 dpi in bianco e nero e 2400x1200 dpi a colori |
| Capacità carta (fogli) | Possono essere inseriti nel cassetto carta 100 fogli |
| Capacità uscita carta | Possono essere raccolti fino a 50 fogli nel vassoio di uscita carta |
| Formato carta | La dimensione massima di documenti e' in formato A4 |
| Linguaggio standard stampa | Windows GDI |
| Driver stampante | Compatibile con Windows® 95/98(SE)/Me and WinNT? 4.0WS/2000Professional e MacOS 8.5-8.5.1-8.6-9.0-9.0.4-9.1 |
| Miglioramento qualità colore | True2Life |

Fax

| | |
|------------------------------|--|
| Riselezione automatica | Riselezione automatica in caso di numero occupato |
| Numeri veloci | Composizione automatica di un numero pre-impostato digitando le prime due cifre del numero (40 numeri memoria) |
| Gruppo selezione | Possibilità di creare fino a 6 gruppi contenenti una selezione di numeri presenti in memoria per una trasmissione Circolare |
| Indice telefonico | Elenco alfabetico elettronico di numeri diretti , numeri veloci e gruppi di numeri pre-impostati |
| Selezione combinata | Permette all'utente di comporre un numero come combinazione di più numeri memorizzati |
| Tasto FAX / TEL | Riconoscimento automatico della fax/telefono |
| Volume suoneria | 3 livelli e "spento" |
| Super Fine | Permette una trasmissione di qualità migliorando la risoluzione (solo b/n) |
| Scala grigi | 64 livelli |
| Contrasto | Permette all'utente di cambiare il contrasto tra autom/chiaro/scuro |
| Attivazione remota | Per trasferire una chiamata fax da un telefono remoto |
| Differita | Fino a 50 operazioni |
| Polling | Standard,protetto, differito e sequenziale |
| Scansione veloce | Riduce i tempi di scansione, memorizzando un fax prima di inviarlo. Approssimativamente 3.5 secondi per pagina A4 standard |
| Memoria trasmissione | Fino a 85 pagine (MMR/risoluzione standard) ITU-T |
| Memoria ricezione | Fino a 85 pagine (MMR/risoluzione standard) ITU-T |
| Invio circolare | Invia lo stesso documento fino a 90 numeri in memoria |
| Invio circolare manuale | Permette all'utente di selezionare manualmente numeri diretti o numeri veloci per inviare lo stesso documento |
| Autoriduzione | Quando si riceve un documento costituito da una singola pagina di lunghezza compresa tra i 297 mm e 350 mm, la Macchina lo ridurrà automaticamente adattandolo al formato A4 |
| ECM (modo correzione errore) | Quando la macchina utilizza la funzione ECM, vengono automaticamente corretti gli errori durante la trasmissione |
| Accesso duale | Permette all'utente di compiere due diverse operazioni contemporaneamente sulla macchina (solo b/n) |
| Inoltro Fax | Inoltra un documento ad un numero di fax pre-impostato (solo b/n) |
| Accesso remoto | Permette all'utente di accedere alla macchina da remoto usando un altro telefono a toni |
| Recupero fax remoto | Permette all'utente di recuperare documenti fax da un'altra macchina fax (solo b/n) |
| Set up remoto | Permette agli utenti di impostare l'MFC dal proprio PC (es: numeri veloci, gruppi di numeri, stazione ID..) |
| Fax PC | Disponibile col Software Brother fornito con MFC-580 (solo b/n) |

Specifiche

Copiatrice

Velocità
Risoluzione
Multi Copia (impila)
Ingrandimento/riduzione
2 in 1

La velocità massima è di 7 copie al minuto in b/n e 4 copie a colori
Massima 1200x1200 dpi
Usando "impila" 2 copie dei 3 fogli A,B,C saranno distribuite nell'ordine A,A,B,B,C,C fino a 99 copie
Riduce o ingrandisce il formato del documento dal 25% al 400%
Permette all'utente di ridurre 2 pagine su un singolo foglio in formato A4

Scanner a colori

Risoluzione ottica
Risoluzione interpolata
Velocità
Scala grigi
Compatibile Twain

Scanner (Parallela / USB)
Scansione immagine
Scansione OCR
Scansione e-mail
Profondità colore

300x600dpi
Fino a 2400 dpi
La velocità di scansione è 5 sec. massimo
256 toni di grigio disponibili per copia, fax e scansione
L' MFC-580 è compatibile Twain per le versioni Windows? 95/98(SE)/Me WinNT? 4.0WS/2000Professional e MacOS? 8.6-9.0-9.0.4-9.1
L' MFC-580 possiede interfacce parallela e USB
Permette all'utente la scansione del documento direttamente sul proprio PC
Permette all'utente la scansione del documento direttamente sul pacchetto OCR
Permette all'utente la scansione del documento direttamente come e-mail
L' MFC-580 ha uno scanner colore a 30 bit

Liste/Rapporti

Rapporto giornale
TX (Trasmissione) rapporto verifica
Lista aiuti
Lista numeri in memoria
Modulo d'ordine

Liste informative degli ultimi 200 fax in entrata ed uscita
Rapporto di trasmissione dopo ogni invio fax
Usando il tasto "aiuti" può essere stampata una lista di passaggi e funzioni operativi di base
Elenca nomi e numeri archiviati nella memoria numeri diretti e numeri veloci, in progressione numerica
Premendo il tasto "inizio" quando la macchina visualizza "cambia toner" o "sostituisci tamburo", essa stamperà un modulo d'ordine per accessori da inviare al rivenditore Brother

Interfaccia

Interfaccia esterna TAD
Interfaccia (IEEE1284)
Interfaccia (USB)

Interfaccia per collegamento a una segreteria telefonica
Interfaccia parallela
Interfaccia USB (Universal Serial Bus)

Peso e dimensioni

Dimensioni

Con cartone (517mm larghezza) x (458mm profondità) x (375mm altezza)
Senza cartone (426mm larghezza) x (342mm profondità) x (217mm altezza)

Peso

Con cartone 10.5 Kg
Senza cartone 6.5 Kg

Consumi

In stand-by: 7 w
Massimo: 35 w

Energy star compliant

L' MFC-580 è energy star compliant

Consumabili

4 cartucce di inchiostro separate
LC600BK fino a 950 pagine risoluzione 600x150 al 5% di copertura
LC600C fino a 450 pagine risoluzione 600x150 al 5% di copertura
LC600M fino a 450 pagine risoluzione 600x150 al 5% di copertura
LC600Y fino a 450 pagine risoluzione 600x150 al 5% di copertura